


XG-SP2M 系列

- 精巧小型化設計,內置放大器,具備極性輸出保護.
- 檢測靈敏度性能佳,可檢測微小物件,遮光與入光ON功能.
- 安裝便利,有效抵抗惡劣環境,抗干擾雜訊性能佳.
- 檢測距離達200cm.




產品型號	XG-SP2MNE1	XG-SP2MNE2	XG-SP2MPE1	XG-SP2MPE2
檢測方式	透過型			
檢測距離	2M			
輸出狀態	NPN NO	NPN NC	PNP NO	PNP NC
標準檢測物	Ø6mm 不透明物體			
工作電壓	DC 12~24V±10%			
反應時間	<5ms			
負載電流	<100mA			
投光器光源	紅外光			
動作指示燈	紅色 LED 指示燈			
輸出防護	極性保護			
防護等級	IEC IP65			
環境溫溼度	-20 ~ 55°C (非結冰狀態) / RH 35 ~ 85%			
環境照明度	人造光<3500 Lux / 太陽光<11000 Lux			
材質	本體:黃銅鍍鎳 / 鏡頭:壓克力			
連接型式	2M PVC 電纜線			
配件	螺母			

外觀尺寸:




接線圖:

Emitter of Thru-beam



NPN NO/NC Type



PNP NO/NC Type

